

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME

**Conçue pour
le travail qui
n'attend pas.**



**Imprimante
couleur
Xerox® C300**



**Imprimante
multifonction
couleur Xerox® C303a**



**Imprimante
multifonction couleur
Xerox® C305ae**



SPÉCIFICATIONS SYSTÈME

Imprimante couleur Xerox® C300 et imprimantes multifonction couleur Xerox® C303a/C305ae*



IMPRESSION (JUSQU'À :)

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR XEROX® C300	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C303A	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C305AE
Vitesse en mode recto¹ – 8,5 × 11/A4 Couleur, noir et blanc (jusqu'à :)	32/30 pages par minute (ppm)		
Vitesse en mode recto verso¹ – 8,5 × 11/A4 Couleur, noir et blanc (jusqu'à :)	16/15 images par minute (ipm)		
Cycle d'utilisation mensuel² (jusqu'à :) Pages par mois	75 000		
Volume d'impression mensuel moyen recommandé (jusqu'à) : Pages par mois	5 000		
Vitesse du processeur / Mémoire	1 GHz RAM 1 Go Option : Disque de stockage intelligent (ISD) de 128 Go	1 GHz RAM 1 Go Option : Disque de stockage intelligent (ISD) de 128 Go	1,2 GHz RAM 2 Go Option : Disque de stockage intelligent (ISD) de 128 Go
Connectivité	USB 2.0 Haute vitesse (Type B arrière) Ethernet Gigabit, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	USB 2.0 Haute vitesse (Type B arrière ; Type A avant) Ethernet Gigabit, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	USB 2.0 Haute vitesse (Type B arrière ; Type A avant et arrière) Ethernet Gigabit, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Technologie d'imagerie	Laser couleur		

IMPRESSION ET COPIE

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR XEROX® C300	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C303A	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C305AE
Résolution d'impression	Qualité couleur 4 800 (2 400x600 ppp)	Qualité couleur 4 800 (2 400x600 ppp)	Qualité couleur 4800 (2 400 x 600 ppp) 1 200 x 1 200 ppp (Max.)
Résolution de copie (jusqu'à :)	S.O.	600x600 ppp	
Délai de sortie de la première impression (aussi rapide que :)	8,3 N&B/8,6 couleur (secondes)		
Délai de sortie de la première copie (aussi rapide que :)	S.O.	8,1 N&B/8,5 couleur (secondes)	
PDL	PostScript® 3 Emulation, PCL® 6 Emulation, PCL® 5 Emulation, PCL® m, et PDF		
Fonctions d'impression	Interface utilisateur tactile, qualité d'impression, types de travaux normal, sécurisé, enregistré, jeu d'échantillons, recto verso, orientation, assemblage, impression des ID de travaux dans la marge, mode brouillon, N en 1, mise en page cahier, filigrane, état du bac et du toner, rotation de l'image à 180 degrés, enregistrement des paramètres, paramètres Earth Smart		

PRÊT POUR LE MOBILE ET LE CLOUD

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR XEROX® C300	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C303A	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C305AE
Impression mobile	Apple AirPrint™, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
Numérisation mobile	Apple AirPrint™, Mopria® Scan Service		
Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud	Oui		
Connectivité cloud	Oui (via l'Application Xerox® Print and Scan Experience)		

*La disponibilité des produits varie d'un pays à l'autre.

SPÉCIFICATIONS SYSTÈME

Imprimante couleur Xerox® C300 et imprimantes multifonction couleur Xerox® C303a/C305ae*



NUMÉRISER

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR XEROX® C300	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C303A	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C305AE
Destinations	S.O.	Courrier électronique, clé USB face avant, File Transfer Protocol (FTP), ordinateur connecté en réseau ou via USB, dossier réseau Windows	
Formats de fichier	S.O.	Formats de numérisation : PDF (PDF avec possibilité de recherche textuelle disponible via Xerox® Print and Scan Experience), TIFF, JPEG, PNG	

TÉLÉCOPIE

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR XEROX® C300	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C303A	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C305AE
Fonctions standard	S.O.	Compression MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, réponse automatique, renumérotation automatique, réduction automatique, envoi de diffusion, filtre de télécopie indésirable, carnet d'adresses de télécopie, transfert de télécopie, qui comprend : télécopie, courrier électronique, FTP, dossier réseau, numéro appelé	

DÉTAILS IMPRESSION

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR XEROX® C300	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C303A	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C305AE
Délai de sortie de la première impression – noir et blanc (aussi rapide que :)	8,3 secondes		
Délai de sortie de la première impression – couleur (aussi rapide que :)	8,6 secondes		
Préchauffage à partir d'un état éteint/du mode veille prolongée	70 secondes	80 secondes	70 secondes
Résolution	Qualité couleur 4 800 (2 400x600 ppp)	Qualité couleur 4 800 (2 400x600 ppp)	Qualité couleur 4 800 (2 400x 600 ppp) 1 200x1 200 ppp (Max)
PDL	PostScript® 3 Emulation, PCL® 6 Emulation, PCL® 5 Emulation, PCL® m, et PDF		
Marge de page non imprimable	Impression : 4,2 mm à partir de chaque bord	Impression : 4,2 mm à partir de chaque bord ; Copie : 3 mm à partir de chaque bord	
Impression depuis USB	Formats de fichiers : Formats Microsoft® Office (Word, Excel, PPT), PDF, Formats d'image (JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX). Options disponibles pour configurer les impressions depuis USB : source du papier, imprimer les pages blanches, assemblage, impression recto verso, orientation, feuilles de séparation, pages par feuille, ordre des pages par feuille.		
Types de pilotes d'imprimante/ systèmes d'exploitation	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print avec application de prise en charge de l'impression. Pour les dernières informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et Téléchargements et spécifier votre appareil sur www.support.xerox.com/fr-fr .		
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, impression par interface de connexion brute/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, Simple Network Management Protocol (SNMP), ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour		
Polices	Polices dimensionnables PCL® 6 94, 2 polices d'émulation PS bitmap, 163 dimensionnables		

*L'appareil ne prend en charge les pilotes que via les pilotes universels Lexmark

*La disponibilité des produits varie d'un pays à l'autre.

SPÉCIFICATIONS SYSTÈME

Imprimante couleur Xerox® C300 et imprimantes multifonction couleur Xerox® C303a/C305ae*



DÉTAILS COPIE

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR XEROX® C300	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C303A	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C305AE
Délai de sortie de la première copie – noir et blanc (aussi rapide que :)	S.O.	8,1 secondes	
Délai de sortie de la première copie – couleur (aussi rapide que :)	S.O.	8,5 secondes	
Vitesse recto (jusqu'à :)	S.O.	32/30 ppm 8,5 × 11/A4 (couleur et noir et blanc)	
Vitesse recto verso (jusqu'à :)	S.O.	16/15 ipm 8,5 × 11/A4 (couleur et noir et blanc)	
Faces (entrée/sortie)	S.O.	1:1, 1:2, 2:1, 2:2	
Quantité	S.O.	1 à 9 999	
Simultanéité	S.O.	Oui (copie pendant l'impression)	
Fonctions de copie	S.O.	Taille d'origine ; Taille de sortie ; Mise à l'échelle 25 % à 400 % ; Sombre/Clair ; Faces 1:1, 1:2, 2:1, 2:2 ; Recto verso ; Assemblage ; Type de contenu (Texte, Texte/Photo, Photo, Graphismes). Créer un raccourci ; Couleur ; Configuration du papier ; Traitement d'image avancé, centrage automatique, suppression de l'arrière-plan, contraste, numérisation bord à bord, saturation, balance des couleurs, effacement des bords ; En-tête/Pied de page ; Décalage de marge ; Superposition ; Pages par face (2 pages par face, 4 pages par face) ; Feuilles de séparation (entre les pages, entre les copies, entre les travaux) ; Source des feuilles de séparation	

DÉTAILS DE TÉLÉCOPIE

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR XEROX® C300	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C303A	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C305AE
Vitesse de télécopie	S.O.	33,6 Kbits/s	
Mémoire	S.O.	18 Mo	
Résolution (ppp)	S.O.	Standard N&B : 200x100 émission, 200x100, 204x98 réception ; Fin N&B : 200x200 émission, 200x200, 204x196 réception ; Superfin N&B : 300x300 émission, 300x300, 204x391 réception ; Ultrafin N&B : 600x600 émission, 600x600, 400x400, 408x391 réception ; Fin couleur : 200x200 émission, 200x200 réception ; Superfin couleur : 300x300 émission, 300x300, 400x400 réception	
Fonctions de télécopie	S.O.	Réponse automatique, renumérotation automatique, réduction automatique, envoi de diffusion, filtre de télécopie indésirable, carnet d'adresses de télécopie	
Destinations de transfert de télécopie	S.O.	Télécopie, courrier électronique, FTP, dossier réseau, numéro appelé	

*La disponibilité des produits varie d'un pays à l'autre.

SPÉCIFICATIONS SYSTÈME

Imprimante couleur Xerox® C300 et imprimantes multifonction couleur Xerox® C303a/C305ae*



DÉTAILS DE NUMÉRISATION

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR XEROX® C300	IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS COULEUR XEROX® C303a	IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS COULEUR XEROX® C305ae
Technologie	S.O.	Scanner à plat couleur avec chargeur automatique de documents recto/verso en un seul passage, capteur d'image de contact (CIS)	
Capacité	S.O.	Chargeur automatique de documents recto/verso en un seul passage, jusqu'à 50 feuilles de 20 lb bond/75 g/m²	
Simultanéité	S.O.	Oui (numérisation pendant l'impression)	
Vitesse d'alimentation : couleur (jusqu'à :)	S.O.	21/20 ipm recto 8,5 × 11/A4, 42/40 ipm recto verso 8,5 × 11/A4	
Vitesse d'alimentation – noir et blanc (jusqu'à :)	S.O.	48/46 ipm recto 8,5 × 11/A4, 96/92 ipm recto verso 8,5 × 11/A4	
Résolution (jusqu'à :)	S.O.	600x600 ppp	
Résolution (ppp)	S.O.	75x75, 150x150, 200x200, 300x300, 400x400, 600x600	
Zone de numérisation maximale - Chargeur automatique de documents (CAD)	S.O.	8.5x14 po	
Zone de numérisation maximale (CAD)	S.O.	216x356 mm	
Zone de numérisation maximale (glace d'exposition)	S.O.	8,5x11,7 po	
Zone de numérisation maximale (glace d'exposition)	S.O.	216x297 mm	
Grammage papier (chargeur automatique de documents)	S.O.	60–90 g/m²	
Protocole d'archivage réseau	S.O.	FTP, Secure File Transfer Protocol (SFTP), Server Message Block (SMB), USB, dossier réseau Windows	
Formats de fichier	S.O.	TIFF, JPEG, PDF (ROC disponible via l'Application Xerox® Print and Scan Experience pour Windows)	
Compatibilité des pilotes de scanner	S.O.	TWAIN, WIA, ICA	
Options de compression de fichiers numérisés	S.O.	PDF : 1 bit – CCIT G4, ZLIB (Flate), MRC* 8/24 bits – JPEG, ZLIB (Flate), MRC* TIFF : 1 bit – CCITT G4, LZW, Packbits 8/24 bits – LZW, JPEG, Packbits JPG : 8/24 bits – JPEG *Remarque : MRC est disponible uniquement si l'ISD est installé.	
Destinations de numérisation prises en charge	S.O.	E-mail, clé USB face avant, FTP, LDSS, ordinateur connecté en réseau ou via USB, dossier réseau Windows	

ADMINISTRATION SYSTÈME

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR XEROX® C300	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C303A	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C305AE
Administration système	Appli Xerox® Easy Assist, Panneau de l'opérateur à distance, serveur Web intégré de Xerox®		
Logiciel Xerox® CentreWare® Web	Oui		

ACCESSIBILITÉ

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR XEROX® C300	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C303A	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C305AE
Accessibilité	S.O.	S.O.	Guidage vocal disponible via un haut-parleur ou une prise casque

*La disponibilité des produits varie d'un pays à l'autre.

SPÉCIFICATIONS SYSTÈME

Imprimante couleur Xerox® C300 et imprimantes multifonction couleur Xerox® C303a/C305ae*



SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR XEROX® C300	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C303A	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C305AE
Protocoles/ fonctions de sécurité	Cryptographie post-quantique activée matériellement, mises à jour du micrologiciel signées numériquement, Trusted Platform Module (TPM 2.0) (C305ae uniquement), WPA3, TLS 1.3, module cryptographique OpenSSL validé FIPS 140-3, gestion des certificats, réinitialisation sécurisée du mot de passe, filtrage des connexions TCP, filtrage des ports, contrôles d'accès, impression confidentielle, effacement de la mémoire non volatile, séparation fax/réseau, ports USB protégés, insertion automatique de l'adresse e-mail de l'expéditeur, restrictions de connexion, journal d'audit, Syslog		
SÉCURITÉ WI-FI			
Méthodes d'authentification et de chiffrement	802.11 b/g/n/ac, mode infrastructure (BSS), chiffrement WEP (clés 64 et 128 bits), WPA2/WPA Personnel AES PSK, WPA2-Personnel, WPA3-Personnel, WPA2/WPA3-Personnel, 802.1x : EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP		

GESTION DU PAPIER

SÉLECTION DU PAPIER			
CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR XEROX® C300	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C303A	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C305AE
CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS RECTO VERSO (DADF) EN UN SEUL PASSAGE			
Capacité ³	S.O.	50 feuilles de 20 lb bond/75 g/m ²	
Format papier minimum	S.O.	4,13x5,83 po	
Format papier minimum	S.O.	105x148 mm	
Format papier maximum	S.O.	8,5x14 po	
Format papier maximum	S.O.	216x356 mm	
Grammage papier minimum à maximum	S.O.	60–90 g/m ²	
GLACE D'EXPOSITION			
Format papier maximum	S.O.	8,5x11,7 po	
Format papier maximum	S.O.	216x297 mm	
FENTE D'ALIMENTATION MANUELLE			
Standard/ en option	Standard		
Capacité	1 feuille		
Format papier minimum	3,7x5,83 po		
Format papier minimum	94x148 mm		
Format papier maximum	8,5x14 po		
Format papier maximum	216x356 mm		
Grammage papier minimum à maximum	60–200 g/m ² (recto)/60-105 g/m ² (recto verso)		
Types de papiers pris en charge	Papier léger, standard, papier épais, carte, enveloppes, étiquettes, recyclé, glacé, glacé épais, bond, enveloppe rugueuse, en-tête, préimprimé, papier coloré, rugueux/coton, type personnalisé		
BAC PRINCIPAL			
Capacité ³	250 feuilles de 20 lb bond/75 g/m ²		
Format papier minimum	3,7x5,83 po		
Format papier minimum	94x148 mm		
Format papier maximum	8,5x14 po		

*La disponibilité des produits varie d'un pays à l'autre.

SPÉCIFICATIONS SYSTÈME

Imprimante couleur Xerox® C300 et imprimantes multifonction couleur Xerox® C303a/C305ae*



BAC PRINCIPAL	
Format papier maximum	216x356 mm
Grammage papier minimum à maximum	60–162 g/m ² (recto)/60-105 g/m ² (recto verso)
Types de papiers pris en charge	Papier léger, standard, papier épais, carte, enveloppes, étiquettes, recyclé, glacé, glacé épais, bond, enveloppe rugueuse, en-tête, préimprimé, papier coloré, rugueux/coton, type personnalisé
2 MAGASINS 250 FEUILLES EN OPTION	
Capacité ³	250 feuilles de 20 lb bond/75 g/m ²
Format papier minimum	3,7x5,83 po
Format papier minimum	94x148 mm
Format papier maximum	8,5x14 po
Format papier maximum	216x356 mm
Grammage papier minimum à maximum	60–200 g/m ² (recto)/60-105 g/m ² (recto verso)
Types de papiers pris en charge	Papier léger, standard, papier épais, carte, enveloppes, étiquettes, recyclé, glacé, glacé épais, bond, enveloppe rugueuse, en-tête, préimprimé, papier coloré, rugueux/coton, type personnalisé

CAPACITÉ D'ALIMENTATION STANDARD/ MAXIMALE	
Capacité d'alimentation standard ³	251
Capacité d'alimentation maximale ³	751
CAPACITÉ DE SORTIE	
Capacité de sortie	100

SPÉCIFICATIONS SYSTÈME			
CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR XEROX® C300	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C303A	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C305AE
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE			
Amérique du Nord	Tension : 110 – 127 VCA +/-10 % ; Courant : 10 A. Fréquence : 57-63 Hz		
Europe	Tension : 220 – 240 VCA +/-10 % ; Courant : 5 A. Fréquence : 47-53 Hz		
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE			
Impression (moyenne)	Recto : 432 W ; recto verso : 270 W	Recto : 436 W ; recto verso : 272 W	Recto : 432 W ; recto verso : 274 W
Consommation électrique typique (kWh)	0,34	0,35	
Mode prêt	14,5 W	16,4 W	17,5 W
Mode Veille	0,8 W	0,8 W	
ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT ET ACOUSTIQUE			
Plage de températures requises	10 à 32,2 °C/50 à 90 °F		
Humidité relative requise (HR)	15 à 80 % HR		
Niveaux de puissance sonore en fonctionnement	6,7 Bels(A) ou moins		
En mode veille	3,1 Bels(A) ou moins		
Niveaux de pression sonore en fonctionnement	53 dB(A)		
En mode veille	14 dB(A)		

*La disponibilité des produits varie d'un pays à l'autre.

SPÉCIFICATIONS SYSTÈME

Imprimante couleur Xerox® C300 et imprimantes multifonction couleur Xerox® C303a/C305ae*



DIMENSIONS ET POIDS

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR XEROX® C300	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C303A	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C305AE
C300/C303a/C305ae (moteurs sans emballage)	Largeur : 411 mm (16,2 po) Profondeur : 400 mm (15,7 po) Hauteur : 244 mm (9,6 po) Poids : 16,6 kg (36,5 lb)	Largeur : 411 mm (16,2 po) Profondeur : 400 mm (15,7 po) Hauteur : 345 mm (13,6 po) Poids : 19,8 kg (43,6 lb)	Largeur : 411 mm (16,2 po) Profondeur : 402 mm (15,8 po) Hauteur : 345 mm (13,6 po) Poids : 20,2 kg (44,6 lb)
Magasin 250 feuilles (sans emballage)	Largeur : 411 mm (16,2 po) Profondeur : 381 mm (15,0 po) Hauteur : 88 mm (3,4 po) Poids : 3,4 kg (7,38 lb)		
Support d'imprimante réglable (sans emballage)	Largeur : 597 mm (23,5 po) Profondeur : 597 mm (23,5 po) Hauteur : 584 mm (23,0 po) Poids : 18,4 kg (40,6 lb)		
Armoire pivotante (sans emballage)	Largeur : 476 mm (18,7 po) Profondeur : 600 mm (23,6 po) Hauteur : 262 mm (10,3 po) Poids : 20,0 kg (44,1 lb)		
C300/C303a/C305ae (moteurs avec emballage)	Largeur : 515 mm (20,3 po) Profondeur : 550 mm (21,7 po) Hauteur : 370 mm (14,6 po) Poids : 20,5 kg (45,1 lb)	Largeur : 515 mm (20,3 po) Profondeur : 560 mm (22,0 po) Hauteur : 450 mm (17,7 po) Poids : 24,5 kg (53,9 lb)	Largeur : 515 mm (20,3 po) Profondeur : 560 mm (22,1 po) Hauteur : 450 mm (17,7 po) Poids : 25 kg (55 lb)
Magasin de 250 feuilles (avec emballage)	Largeur : 440 mm (17,3 po) Profondeur : 470 mm (18,5 po) Hauteur : 163 mm (6,4 po) Poids : 4,4 kg (9,6 lb)		
Support d'imprimante réglable (avec emballage)	Largeur : 655 mm (25,8 po) Profondeur : 655 mm (25,8 po) Hauteur : 650 mm (25,6 po) Poids : 22,8 kg (50,3 lb)		
Armoire pivotante (avec emballage)	Largeur : 700 mm (27,6 po) Profondeur : 570 mm (22,4 po) Hauteur : 335 mm (13,2 po) Poids : 24,3 kg (53,6 lb)		

*La disponibilité des produits varie d'un pays à l'autre.

SPÉCIFICATIONS SYSTÈME

Imprimante couleur Xerox® C300 et imprimantes multifonction couleur Xerox® C303a/C305ae*



CONSIDÉRATIONS D'INSTALLATION

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR XEROX® C300	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C303A	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C305AE
Exigences de dégagement de ventilation. Le tableau ci-dessous indique la surface nécessaire de chaque côté pour une installation correcte.			
Dessus	10,2 cm (4 po)	30,5 cm (12 po)	
Arrière	10,2 cm (4 po)	10,2 cm (4 po)	
Gauche	7,2 cm (3 po)	7,2 cm (3 po)	
Droite	7,2 cm (3 po)	7,2 cm (3 po)	
Devant	7,2 cm (3 po)	7,2 cm (3 po)	

CERTIFICATION DU SYSTÈME/ CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR XEROX® C300	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C303A	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C305AE
Certifications	Pour consulter la liste des certifications la plus récente, rendez-vous sur www.xerox.fr/bureau/latest/XOGFS-14F.pdf .		

CONTENU DE LA BOÎTE

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR XEROX® C300	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C303A	IMPRIMANTE MULTIFONCTION COULEUR XEROX® C305AE
Tous les éléments contenus dans la boîte	Imprimante couleur Xerox® C300 Cordon d'alimentation Guide d'installation Fiche de sécurité produit Une cartouche de chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune) : capacité d'impression de 1 200 pages ⁴ ; Cartouche noire : capacité d'impression de 1 300 pages ⁴	Imprimante couleur multifonction Xerox® C303a Cordon d'alimentation Guide d'installation Fiche de sécurité produit Une cartouche de chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune) : capacité d'impression de 1 200 pages ⁴ ; Cartouche noire : capacité d'impression de 1 300 pages ⁴	Imprimante couleur multifonction Xerox® C305ae Cordon d'alimentation Guide d'installation Fiche de sécurité produit Une cartouche de chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune) : capacité d'impression de 1 200 pages ⁴ ; Cartouche noire : capacité d'impression de 2 000 pages ⁴

*La disponibilité des produits varie d'un pays à l'autre.

SPÉCIFICATIONS SYSTÈME

Imprimante couleur Xerox® C300 et imprimantes multifonction couleur Xerox® C303a/C305ae*



CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	
Cartouche de toner noire authentique capacité standard Xerox (1 300 pages) ⁴	006R05055
Cartouche de toner cyan authentique capacité standard Xerox (1 200 pages) ⁴	006R05056
Cartouche de toner magenta authentique capacité standard Xerox (1 200 pages) ⁴	006R05057
Cartouche de toner jaune authentique capacité standard Xerox (1 200 pages) ⁴	006R05058
Cartouche de toner noire authentique grande capacité Xerox (3 000 pages) ⁴	006R05075
Cartouche de toner cyan authentique grande capacité Xerox (2 500 pages) ⁴	006R05076
Cartouche de toner magenta authentique grande capacité Xerox (2 500 pages) ⁴	006R05077
Cartouche de toner jaune authentique grande capacité Xerox (2 500 pages) ⁴	006R05078
Cartouche de toner noire authentique très grande capacité Xerox (6 200 pages) ⁴	006R05095
Cartouche de toner cyan authentique très grande capacité Xerox (6 400 pages) ⁴	006R05096
Cartouche de toner magenta authentique très grande capacité Xerox (6 400 pages) ⁴	006R05097
Cartouche de toner jaune authentique très grande capacité Xerox (6 400 pages) ⁴	006R05098
Bac à déchets Xerox authentique, 15 000 pages ⁵	008R08165

ACCESSOIRES EN OPTION	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	
Magasin de 250 feuilles	097S05292
Disque de stockage intelligent (ISD)	097S05314
Lecteur de carte (lecteur frontal sans contact USB TWN4 MultiTech-P LEGIC) [#]	497K26210
Lecteur de carte (lecteur frontal sans contact USB TWN MultiTech-PI) [#]	497K25970
Armoire pivotante	097S05316
Support d'imprimante réglable	097S05315

*La disponibilité des produits varie d'un pays à l'autre.

SPÉCIFICATIONS SYSTÈME

Imprimante couleur Xerox® C300 et
imprimantes multifonction couleur
Xerox® C303a/C305ae*



¹ Vitesse d'impression déclarée selon la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

³ Les capacités papier sont basées sur des supports de 75 g/m²/20 lb. Les capacités varient en fonction du grammage.

⁴ Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie en fonction de l'image, du taux de couverture et de la longueur des travaux.

⁵ Le rendement du bac à déchets varie en fonction de l'image, du taux de couverture et de la longueur des travaux.

Pour en savoir plus, [visitez www.xerox.fr/bureau](http://www.xerox.fr/bureau).

La disponibilité des produits varie d'un pays à l'autre. Visitez www.xerox.fr ou contactez votre représentant Xerox local pour plus d'informations.

© 2026 Xerox Corporation.

© 2026 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, CentreWare®, le logo Xerox et le symbole graphique en forme d'étoile sont des marques de XRX Brandco LLC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les informations publiées dans la présente brochure peuvent être modifiées sans préavis.

06/26 TSK-7925 BR42608 C30SS-02FA

