

APPAREILS MULTIFONCTIONS COMPACTS DOTÉS DE FONCTIONNALITÉS D'IMPRESSION ET DE NUMÉRISATION ESSENTIELLES.

Série i-SENSYS MF460 II



Imprimantes monochromes multifonctions compactes et rapides pour vos besoins quotidiens d'impression et de numérisation.

PRODUCTIVITÉ SUPÉRIEURE

Améliorez la collaboration et la productivité grâce à l'impression et à la numérisation rapides. Numérisez facilement des documents de petite taille, y compris des chèques et des reçus.

EXPÉRIENCE UTILISATEUR FLUIDE

Utilisez l'interface utilisateur intuitive pour effectuer facilement de nombreuses tâches d'impression et de numérisation et accéder rapidement aux parties pertinentes du manuel en ligne via un QR code. Gagnez du temps grâce à la configuration principale qui télécharge et installe automatiquement les logiciels.

SÉCURITÉ À 360 DEGRÉS

Un navigateur des paramètres de sécurité recommande des paramètres de sécurité appropriés pour vous protéger contre les failles de sécurité et les cybermenaces.

OPTIMISEZ LES EFFORTS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Faites un effort conscient pour protéger l'environnement avec des appareils fabriqués à partir de plastique recyclé. Une faible consommation d'énergie se traduit également par une réduction de l'empreinte carbone.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série i-SENSYS MF460 II

i-SENSYS MF461dw II/MF463dw II/MF465dw II	
Type d'appareil	Multifonction laser noir et blanc
Fonctions disponibles	Impression, numérisation, copie et télécopie
IMPRIMANTE	
Vitesse d'impression	i-SENSYS MF461dw II : Recto : jusqu'à 36 ppm (A4) Jusqu'à 58,8 ppm (A5-Paysage) Recto verso : jusqu'à 30,2 ipm (A4) i-SENSYS MF463dw II, MF465dw II : Recto : jusqu'à 40 ppm (A4) Jusqu'à 65,4 ppm (A5-Paysage) Recto verso : jusqu'à 33,6 ipm (A4)
Méthode d'impression	Impression monochrome par système à faisceau laser
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Temps de préchauffage	Environ 14 secondes maximum à partir de la mise sous tension
Temps de sortie de la première impression	Environ 5,0 secondes maximum
Langages d'impression	UFR II, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Polices	45 polices PCL 136 polices PostScript
Marges d'impression	5 mm haut, bas, gauche, droite 10 mm haut, bas, gauche et droite (enveloppe)
Mode économie d'encre	Oui
Fonctions d'impression avancées	Impression sécurisée cryptée Impression sécurisée Impression à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF) Impression depuis le Cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Impression Universelle de Microsoft iOS : AirPrint, application Canon PRINT Android : certifié Mopria, application Canon PRINT, plug-in de service d'impression Canon, IPP Everywhere
COPIEUR	
Vitesse de copie	i-SENSYS MF461dw II : Recto (A4) : jusqu'à 36 ppm Recto verso (A4) : jusqu'à 30,2 ppm i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II : Recto (A4) : jusqu'à 40 ppm Recto verso (A4) : jusqu'à 33,6 ppm
Temps de sortie de la première copie	Environ 6,1 secondes maximum
Résolution de copie	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Modes de copie	Texte, Texte/Photo (par défaut), Texte/Photo (qualité supérieure), Photo
Copie recto verso	Copie de documents recto verso en recto verso (automatique)
Copies multiples	Jusqu'à 999 copies
Réduction / Agrandissement	25 à 400 % par incréments de 1 %
Autres caractéristiques	Rapports R/A prédéfinis par zone, Recto verso, Réglage de densité, Sélection du type d'original, Original recto verso, Tri, N sur 1, Netteté, Effacer le cadre, Copie de carte d'identité, Copie de passeport, Mode couleur, Copie réservée

SCANNER	
Type	Couleur
Résolution de numérisation	Optique : jusqu'à 600 x 600 ppp Améliorée : jusqu'à 9600 x 9600 ppp
Vitesse de numérisation	Recto noir et blanc : 50 ipm (300 x 300 ppp) Recto couleur : 40 ipm (300 x 300 ppp) Recto verso noir et blanc : 100 ipm (300 x 300 ppp) Recto verso couleur : 80 ipm (300 x 300 ppp) Recto noir et blanc : 40 ipm (300 x 600 ppp) Recto couleur : 20 ipm (300 x 600 ppp) Recto verso noir et blanc : 80 ipm (300 x 600 ppp) Recto verso couleur : 40 ipm (300 x 600 ppp)
Profondeur de numérisation de couleur	24 bits/24 bits (entrée/sortie)
Niveaux de gris	256 niveaux
Compatibilité	TWAIN, WIA, ICA
Largeur de numérisation max.	216 mm
Numérisation vers messagerie	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF consultable / PDF/A-1b
Numérisation vers le Cloud ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	ITU-T.37
TÉLÉCOPIE	i-SENSYS MF465dw II UNIQUEMENT
Débit du modem	33,6 Kb/s (jusqu'à 3 secondes/page ⁴)
Mode de réception	Télécopie uniquement, commutation auto. fax/tél., mode répondeur, réception manuelle
Résolution télécopieur	Standard : 200 x 100 ppp Fin : 200 x 200 ppp Super fin : 200 x 400 ppp Ultra fin : 400 x 400 ppp
Mémoire de télécopie	Jusqu'à 512 pages ⁴
Numérotation rapide	Jusqu'à 281 numérotations
Numérotation groupée/destinations	299 numérotations max. / 299 destinations max.
Diffusion séquentielle	310 destinations maximum
Sauvegarde de mémoire	Sauvegarde de mémoire télécopie en continu (sur mémoire flash)
Télécopie recto verso	Oui (émission et réception)
Autres caractéristiques	Nom de l'expéditeur (TTI), envoi direct, rapport TX, diffusion séquentielle
GESTION DES SUPPORTS	
Type de scanner	Vitre, Chargeur automatique recto verso (1 passe)
Chargement papier (standard)	Cassette 250 feuilles Bac multifonctions de 100 feuilles CAD de 50 feuilles
Chargeur papier (en option)	Cassette 550 feuilles
Capacité papier maximum en entrée	900 feuilles
Sortie papier	150 feuilles
Types de supports	Papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, papier fin, étiquette, carte postale, enveloppe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série i-SENSYS MF460 II

Taille des supports	Cassette (standard ou optionnelle) : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Formats personnalisés : 105 x 148 mm (min.) à 216,0 x 355,6 mm (max.) Bac multifonctions : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Fiche, Enveloppe (COM10, Monarch, C5, DL), Formats personnalisés : 76,2 x 127 mm (min.) à 216 x 355,6 mm (max.). Chargeur automatique de documents : A4, A5, A6, B5, Légal, Lettre, Statement, Formats personnalisés : 48 x 85,0 mm (min.) à 216 x 355,6 mm (max.)
Grammages supportés	Cassette (standard et en option) : 60 à 120 g/m² Bac multifonctions : 60 à 199 g/m² CAD : 60 à 120 g/m²
Impression recto verso	A4, Légal, Lettre, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Format personnalisé : min. 210 x 279,4 mm à max. 216 x 355,6 mm 60 à 120 g/m²
INTERFACE ET LOGICIELS	
Type d'interface	USB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil
Compatibilité avec les systèmes d'exploitation	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X version 10.15 et ultérieures Linux⁵
Protocole réseau	Impression : TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Numérisation : numérisation « Push » : fichier : FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP) Messagerie électronique/I-Fax : SMTP (envoi), POP3 (réception) Numérisation « Pull » : TCP/IP Gestion : SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sécurité : TLS 1.3, IPsec, filtrage des adresses IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sécurité (sans fil) : Mode infrastructure : WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES), WPA3-EAP(AES) Mode point d'accès : WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE (AES)

Gestion du logiciel et de l'imprimante	MF Scan Utility, Interface Utilisateur Distant (RUI), Gestion d'ID de service, Outil d'indication d'état du toner, Console de gestion pour entreprise iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements Coopération avec le système d'audit externe de la sécurité (Security Information and Event Management) eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de services eMaintenance, tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance Bibliothèque d'applications
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Vitesse du processeur	1200 MHz
Mémoire	1 Go
Stockage	4 Go
Panneau de contrôle	Écran tactile couleur LCD de 12,7 cm
Dimensions avec bacs (L x P x H)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Espace requis pour l'installation (L x P x H)	689 mm x 1081 mm x 824 mm
Poids	Environ 16,3 kg
Environnement d'utilisation	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % (sans condensation)
Source d'alimentation	220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consommation	i-SENSYS MF461dw II : Maximum : environ 1280 W Impression active : env. 480 W En attente : environ 8 W Mode veille : environ 0,9 W Consommation électrique typique : 0,31 kWh/semaine (230 V)¹⁰ Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : http://www.canon-europe.com/business/Lot26/ i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II Maximum : environ 1280 W Impression active : env. 480 W En attente : environ 8 W Mode veille : environ 0,9 W Consommation électrique typique : 0,32 kWh/semaine (230 V)¹⁰ Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série i-SENSYS MF460 II

Niveaux de bruit	i-SENSYS MF461dw II : Pression sonore ⁶ : En fonctionnement : recto 53 dB / recto verso 52 dB En veille : inaudible ⁷ Puissance sonore ⁶ : En fonctionnement : recto verso 68 dB / recto 66 dB En veille : inaudible ⁷
	i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II : Pression sonore ⁶ : En fonctionnement : 53 dB En veille : inaudible ⁷ Puissance sonore ⁶ : En fonctionnement : recto verso 68 dB / recto 67 dB En veille : inaudible ⁷
CONSOMMABLES	
Cartouches	Cartouche 070 (3000 pages ⁹) Cartouche 070H (10.200 pages ⁹)
ACCESSOIRES/OPTIONS	
Éléments	i-SENSYS MF461dw II / MF463dw II : Module de chargement de cassettes AH1 (cassette 550 feuilles) i-SENSYS MF465dw II : Module de chargement de cassettes AH1 (cassette 550 feuilles) Cordon long kit TÉL 6 (combiné téléphonique)

Notes:

[1] Un abonnement à un service cloud tiers est requis et soumis aux conditions générales du tiers en question.

[2] Le pilote Canon PCL5e n'est pas fourni. Cependant, l'appareil prend en charge les commandes PCL5e.

[3] Numérisation par MF Scan Utility ou Canon PRINT

[4] En fonction du classement standard ITU-T n° 1

[5] Prise en charge de l'impression et de la numérisation sous Linux

[6] Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296

[7] L'adjectif « inaudible » signifie que le niveau d'émission de pression sonore pour un spectateur est inférieur à la norme absolue du bruit de fond conformément à la norme ISO 7779

[8] Selon la norme ISO/IEC 19752

[9] Imprimante livrée avec une cartouche 070 (3000 pages)

[10] Selon US ENERGY STAR® version 3.2

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europe N.V. 2025